

Interface®

Collection : Polichrome

Référence : 4266011 Daphne

Type de pose



Monolithique



Fiche Technique

Code Produit	4266
Construction	Velours tufté coupé frisé
Type de fibre	100% Polyamide recyclé
Sous-couche standard	Graphlex
Dimensions – Conditionnement	50 x 50 cm – carton de 5 m ²
Poids de fibre	1215 g/m ² ± 5%
Poids total	4159 g/m ² ± 5%
Hauteur de fibre	4 mm +15% / - 10%
Epaisseur totale	7,1 mm ± 0,5 mm
Jauge – Rangs par 10 cm	1/10 - 39,4
Densité (tuft par m²)	172 200/m ² ±5%

Caractéristiques en matière de performance

Classement	EN 1307:33 Usage professionnel trafic intense
Test chaises à roulettes	≥2,4 (EN 985) Utilisation continue (professionnelle)
Comportement au feu	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)
Solidité des coloris à la lumière	≥7 (ISO 105-B02)

Indice de réflexion lumineuse (LRV)	LRV – Valeur L	LRV – Valeur Y
		29,6
Stabilité dimensionnelle	≤0,2% (ISO 2551/EN 986)	
Isolation aux bruits d'impact ΔL_w EN ISO 10140-3	27 dB	
Coefficient d'absorption acoustique (α_w) EN ISO 11654	0,20	

Absorption acoustique

(α _s)	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
EN ISO 354	0,01	0,03	0,08	0,17	0,33	0,48