

## Fiche Technique / Product Specifications



Collection : Lita

Couleur / Colour : 9505

Type de pose / Installation Method



Monolithique

<b>Construction</b>	Aiguilleté à velours / Pile needle felt
<b>Type de fibre</b> Yarn System	BFC Polyamide 6
<b>Dimensions – Conditionnement</b> Size – Packaging	50x50 cm – 5 m <sup>2</sup>
<b>Poids de fibre</b> Pile Yarn Weight	500 g/m <sup>2</sup>
<b>Poids total</b> Total Weight	4950 g/m <sup>2</sup>
<b>Hauteur de la fibre</b> Pile Height	5.0 mm
<b>Epaisseur totale</b> Total Thickness	9.0 mm
<b>Densité (tuft par m<sup>2</sup>)</b> Tufts per m <sup>2</sup>	- /dm <sup>2</sup>

## Caractéristiques en matière de performance / Performance Specifications

<b>Classement d'usage</b> Wear Classification	33 Usage professionnel trafic intense 33 Heavy Contract
<b>Comportement au feu</b> Flammability	Bfl-s1

**Indice de réflexion lumineuse (LRV)**  
Light Reflectance Value (LRV)

LRV  
2.48

LRV – L\*  
17.84

**Isolation des bruits d'impacts ΔLw**  
Impact Sound Insulation ΔLw

25 dB

**Absorption des bruits aériens (α)**  
Rating of Sound Absorption (α)

0,25

**Absorption acoustique (α<sub>s</sub>)**

Sound Absorption (α)

125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
0.02	0.08	0.12	0.25	0.42	0.50