


Fiche Technique / Product Specifications



Collection : Lita

Couleur / Colour : 9524

Type de pose / Installation Method



Monolithique

Construction	Aiguilleté à velours / Pile needle felt
Type de fibre Yarn System	BFC Polyamide 6
Dimensions – Conditionnement Size – Packaging	50x50 cm – 5 m ²
Poids de fibre Pile Yarn Weight	500 g/m ²
Poids total Total Weight	4950 g/m ²
Hauteur de la fibre Pile Height	5.0 mm
Epaisseur totale Total Thickness	9.0 mm
Densité (tuft par m²) Tufts per m ²	- /dm ²

Caractéristiques en matière de performance / Performance Specifications

Classement d'usage Wear Classification	33 Usage professionnel trafic intense 33 Heavy Contract
Comportement au feu Flammability	Bfl-s1

Indice de réflexion lumineuse (LRV)
Light Reflectance Value (LRV)

LRV
13.92

LRV – L*
-

Isolation des bruits d'impacts ΔLw
Impact Sound Insulation ΔLw

25 dB

Absorption des bruits aériens (α)
Rating of Sound Absorption (α)

0,25

Absorption acoustique (α_s)

Sound Absorption (α)

125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
0.02	0.08	0.12	0.25	0.42	0.50