


Interface®

Fiche Technique / Product Specifications



Collection : Composure

Couleur / Colour : 4169066 Abyss

Type de pose / Installation Method



Non-directionnel
Non Directional

Construction	Tufté bouclé / Tufted Patterned
Type de fibre Yarn System	Polyamide teint en masse contenant des éléments recyclés 100% Solution Dyed Nylon contains recycled content
Dimensions – Conditionnement Size – Packaging	50x50 cm – 5 m ²
Poids de fibre Pile Yarn Weight	570 g/m ² ± 5%
Poids total Total Weight	3704 g/m ² ± 5%
Hauteur de la fibre Pile Height	2.6 mm ± 0.3 mm
Épaisseur totale Total Thickness	6 mm ± 0,5 mm
Jauge Gauge	1/12 ± 47.2
Densité (tuft par m²) Tufts per m ²	160 480 ± 5%

Caractéristiques en matière de performance / Performance Specifications

Classement Wear Classification	EN 1307:33 Usage professionnel trafic intense EN 1307 33 Heavy Contract
Comportement au feu Flammability	Bfl-s1

Indice de réflexion lumineuse (LRV)
Light Reflectance Value (LRV)

LRV – L
31.3

LRV – Y
6.8

Isolation des bruits d'impacts ΔLw
Impact Sound Insulation ΔLw

25 dB

Absorption des bruits aériens (α)
Rating of Sound Absorption (α)

0,20

Absorption acoustique (α_s)

Sound Absorption (α)

125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
0.04	0.02	0.08	0.19	0.34	0.43