



Fiche Technique / Product Specifications



Collection : Pilote

Couleur / Colour : 710

Type de pose / Installation Method



Monolithique

Construction	Tufté bouclé / Tufted Patterned
Type de fibre Yarn System	100% Polyamide teint masse régénéré ECONYL® 100% regenerated solution dyed nylon ECONYL®
Dimensions – Conditionnement Size – Packaging	50x50 cm
Poids de fibre Pile Yarn Weight	580 g/m²
Poids total Total Weight	4200 g/m²
Hauteur de la fibre Pile Height	2.6 mm
Epaisseur totale Total Thickness	5.8 mm
Jauge Gauge	1/10
Densité (tuft par m²) Tufts per m²	165 900

Caractéristiques en matière de performance / Performance Specifications

Classement Wear Classification	EN 1307:33 Usage professionnel trafic intense EN 1307 33 Heavy Contract
Comportement au feu Flammability	Bfl-s1

Indice de réflexion lumineuse (LRV)
Light Reflectance Value (LRV)

LRV – L
55.38

LRV – p
23.30

Isolation des bruits d'impacts ΔLw
Impact Sound Insulation ΔLw

26 dB

Absorption des bruits aériens (α)
Rating of Sound Absorption (α)

0,15

Absorption acoustique (αs)

Sound Absorption (α)

125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
0.02	0.04	0.07	0.16	0.30	0.34