

Fiche Technique / Product Specifications



Collection : Formwork

Couleur / Colour : FWK169 Sash

Type de pose / Installation Method



Monolithique

Construction	Tufté bouclé / Tufted Patterned
Type de fibre Yarn System	Polyamide teint en masse contenant des éléments recyclés 100% Solution Dyed Nylon contains recycled content
Dimensions – Conditionnement Size – Packaging	45.7x45.7 cm – 4.15 m ²
Poids de fibre Pile Yarn Weight	590 g/m ²
Poids total Total Weight	4600 g/m ²
Hauteur de la fibre Pile Height	3.0 mm
Epaisseur totale Total Thickness	8.3 mm
Jauge Gauge	39.4/10cm
Densité (tuft par m²) Tufts per m ²	205 000 /m ²

Caractéristiques en matière de performance / Performance Specifications

Classement Wear Classification	EN 1307:33 Usage professionnel trafic intense EN 1307 33 Heavy Contract
Comportement au feu Flammability	Bfl-s1

Indice de réflexion lumineuse (LRV)
Light Reflectance Value (LRV)

LRV – L
-

LRV – Y
5.6

Isolation des bruits d'impacts ΔLw
Impact Sound Insulation ΔLw

29 dB

Absorption des bruits aériens (α)
Rating of Sound Absorption (α)

0,25

Absorption acoustique (αs)

Sound Absorption (α)

125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
0.01	0.02	0.28	0.24	0.25	0.37