

Interface®



Collection : HN 850

Couleur / Colour : 7615004 Limestone

Type de pose / Installation Method



Fiche Technique / Product Specifications

Construction	Tufté bouclé / Tufted Patterned
Type de fibre Yarn System	Polyamide teint en masse contenant des éléments recyclés 100% Solution Dyed Nylon contains recycled content
Dimensions – Conditionnement Size – Packaging	25x100 cm
Poids de fibre Pile Yarn Weight	1085 g/m ²
Poids total Total Weight	4556 g/m ²
Hauteur de la fibre Pile Height	4.8 mm
Epaisseur totale Total Thickness	9.3 mm
Jauge Gauge	1/10 – 39.4
Densité (tuft par m²) Tufts per m ²	118 200

Caractéristiques en matière de performance / Performance Specifications

Classement Wear Classification	EN 1307:33 Usage professionnel trafic intense EN 1307 33 Heavy Contract
Comportement au feu Flammability	Bfl-s1

Indice de réflexion lumineuse (LRV)
Light Reflectance Value (LRV)

LRV – L
53.7

LRV – Y
21.7

Isolation des bruits d'impacts ΔLw
Impact Sound Insulation ΔLw

29 dB

Absorption des bruits aériens (α)
Rating of Sound Absorption (α)

0,20

Absorption acoustique (α_s)

Sound Absorption (α)

125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
0.01	0.04	0.12	0.27	0.41	0.53