

Interface®



Collection : Heuga 725

Couleur / Colour : 7224 Silver

Type de pose / Installation Method



Monolithique

Fiche Technique Product Specifications

Construction	Dalle de moquette à velours tufté coupé rasé
Type de fibre Yarn System	100% Polyamide Teint en masse BCF
Sous-couche Backing	Graphlex®
Dimensions Size	50x50 cm
Poids de fibre Pile Yarn Weight	720 g/m²
Poids total Total Weight	4330 g/m²
Hauteur de la fibre Pile Height	4.3 mm
Epaisseur totale Total Thickness	7.4 mm
Jauge Gauge	1/10
Densité (tuft par m²) Tufts per m²	159 900

Caractéristiques en matière de performance / Performance Specifications

Classement Wear Classification	EN 1307:33 Usage professionnel trafic intense EN 1307 33 Heavy Contract
Comportement au feu Flammability	Bfl-s1

**Indice de réflexion lumineuse
(LRV)**

Light Reflectance Value (LRV)

LRV – L

46.2

LRV – Y

15.4

Isolation des bruits d'impacts ΔLw

Impact Sound Insulation ΔLw

25 dB

Absorption des bruits aériens (αw)

Rating of Sound Absorption (αw)

0,20

Absorption acoustique (αs)

Sound Absorption (αs)

125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
0.03	0.03	0.09	0.24	0.35	0.45

Keep the value