

Interface®



Collection : UR501

Couleur / Colour : 7267011 Ash

Type de pose / Installation Method

Fiche Technique
Product Specifications

Construction	Dalle de moquette à velours tufté structure, bouclé et rasé à motifs
Type de fibre Yarn System	100% Polyamide recyclé teint masse
Sous-couche Backing	CQuest Bio
Dimensions Size	25x100 cm
Poids de fibre Pile Yarn Weight	861 g/m ²
Poids total Total Weight	4160 g/m ²
Hauteur de la fibre Pile Height	4.6 mm
Epaisseur totale Total Thickness	8.2 mm
Jauge Gauge	1/10 ± 39.4
Densité (tuft par m²) Tufts per m ²	169 420

Caractéristiques en matière de performance / Performance Specifications

Classement Wear Classification	EN 1307:33 Usage professionnel trafic intense EN 1307 33 Heavy Contract
Comportement au feu Flammability	Cfl-s1

Indice de réflexion lumineuse (LRV)
 Light Reflectance Value (LRV)

 LRV – L
 48.4

 LRV – Y
 17.1

Isolation des bruits d'impacts ΔLw
 Impact Sound Insulation ΔLw

27 dB

Absorption des bruits aériens (α_w)
 Rating of Sound Absorption (α_w)

0,20

Absorption acoustique (α_s)
Sound Absorption (α_s)

125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
0.04	0.05	0.09	0.22	0.45	0.58

Keep the value