



Collection : Colour Compositions

Couleur / Colour : Lament CMP152

Type de pose / Installation Method



Fiche Technique Product Specifications

Construction	Tuftée, bouclé texturée
Type de fibre	Nylon ECONYL® de type composé
Yarn System	à 100% de nylon recyclé
Sous-couche	WellBAC® Comfort Mousse
Backing	Polyuréthane à cellule ouverte dossier 90% recyclé
Dimensions	
Size	25x100 cm
Poids de fibre	
Pile Yarn Weight	490 g/m²
Poids total	
Total Weight	4000 g/m²
Hauteur de la fibre	
Pile Height	2.5 mm
Epaisseur totale	
Total Thickness	8.3 mm
Jauge	
Gauge	44 / 10cm
Densité (tuft par m²)	
Tufts per m²	207 680/m²

Caractéristiques en matière de performance / Performance Specifications

Classement Wear Classification	EN 1307:33 Usage professionnel trafic intense EN 1307 33 Heavy Contract
Comportement au feu Flammability	Bfl-s1

**Indice de réflexion lumineuse
(LRV)**

Light Reflectance Value (LRV)

LRV - Y

24.7

Isolation des bruits d'impacts ΔLw

Impact Sound Insulation ΔLw

31 dB

Absorption des bruits aériens (αw)

Rating of Sound Absorption (αw)

0,25

Absorption acoustique (αs)

Sound Absorption (αs)

125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
0.01	0.07	0.59	0.18	0.26	0.36

Keep the value