Fiche Technique

Product Specifications

Collection / Collection :
Essence

Coloris / Coloris :
AA90 2925

Type de pose / Installation method :

Monolithique
Monolithic

Damier
Quarter Turn

Coupe de pierre
Brick

Construction Construction	Touffeté 1/10" bouclé structuré
Matériau de la pile Pile Material	BCF PA6
Sous couche Backing	ProBase - modified bitumen.
Dimensions Dimensions	50 x 50 cm
Poids de la pile Pile Weight	500 g/m²
Poids total Total Weight	3850 g/m²
Hauteur de la pile Pile Height	2.60 mm
Épaisseur totale Total Thickness	5.50 mm
Jauge Gauge	1/10
Tufts Tufts	158000 points/m²

Caractéristiques en matière de performance / Performance Specifications

Classification Wear Classification	33	
Résistance au feu Fire Resistance	Bfl-s1	
Indice de réflexion lumineuse (LRV) Light Reflectance Value (LRV)	LRV-L 47.35	LRV-Y 16.29
Isolation acoustique aux chocs ΔLw Impact Sound Insulation ΔLw	24	
Absorption des bruits aériens (αw) Rating of Sound Absorption (αw)	0.15	

Absorption acoustique (αs) Sound Absorption (αs)	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
	0.01	0.01	0.05	0.17	0.29	0.31

Orak Keep the value