Fiche Technique

Product Specifications

modulyss®

Collection / Collection :
DSGN ABSOLUTE

Coloris / Coloris :
912

Type de pose / Installation method :

Monolithic
Monolithic

Quarter Turn
Quarter Turn

Brick
Brick

Construction Construction	Tufté 1/10" Bouclé
Matériau de la pile Pile Material	100% PA6 Solution Dyed Nylon
Sous couche Backing	back2back
Dimensions Dimensions	50 x 50 cm
Poids de la pile Pile Weight	730 g/m²
Poids total Total Weight	4500 g/m²
Hauteur de la pile Pile Height	4.00 mm
Épaisseur totale Total Thickness	7.20 mm
Jauge Gauge	1/10
Tufts Tufts	186000 points/m²

Caractéristiques en matière de performance / Performance Specifications

Classification Wear Classification	33	
Résistance au feu Fire Resistance	Bfl-S1	
Indice de réflexion lumineuse (LRV) Light Reflectance Value (LRV)	LRV-L 58	LRV-Y 26
Isolation acoustique aux chocs ΔLw Impact Sound Insulation ΔLw	29	
Absorption des bruits aériens (αw) Rating of Sound Absorption (αw)	0.20	

Absorption acoustique (αs) Sound Absorption (αs)	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
	0.01	0.04	0.09	0.22	0.34	0.42

Orak Keep the value