



Collection : Wireframe

Couleur / Colour : WFR233-254 Cacao

Type de pose / Installation Method



Monolithique

Fiche Technique Product Specifications

Construction	Tufté bouclé
Type de fibre Yarn System	100% Nylon
Sous-couche Backing	Comfort Lite mousse polyuréthane à cellule ouverte dossier 90% recyclé
Dimensions Size	50x50 cm
Poids de fibre Pile Yarn Weight	410 g/m ²
Poids total Total Weight	3800 g/m ²
Hauteur de la fibre Pile Height	3.4 mm
Epaisseur totale Total Thickness	8.6 mm
Jauge Gauge	39.4 / 10 cm
Densité (tuft par m²) Tufts per m ²	255 906

Caractéristiques en matière de performance / Performance Specifications

Classement Wear Classification	EN 1307:33 Usage professionnel trafic intense EN 1307 33 Heavy Contract
Comportement au feu Flammability	Bfl-s1

Indice de réflexion lumineuse (LRV)
Light Reflectance Value (LRV)

LRV – L
-

LRV – Y
7.1

Isolation des bruits d'impacts ΔLw
Impact Sound Insulation ΔLw

32 dB

Absorption des bruits aériens (αw)
Rating of Sound Absorption (αw)

0,30

Absorption acoustique (αs)

Sound Absorption (αs)

125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
0.05	0.05	0.30	0.25	0.30	0.35

Keep the value