



Collection : 3630 Supreme

Couleur / Colour : 00075

Type de pose / Installation Method



Monolithique

Fiche Technique / Product Specifications

Construction	Tufté bouclé / Tufted Patterned
Type de fibre Yarn System	100% Polyamide (Teint masse/Solution dyed)
Dimensions – Conditionnement Size – Packaging	50x50 cm – carton de 5 m ²
Poids de fibre Pile Yarn Weight	630 g/m ²
Poids total Total Weight	3895 g/m ²
Hauteur de la fibre Pile Height	2.8 mm
Epaisseur totale Total Thickness	6.3 mm
Jauge Gauge	1 / 10
Densité (tuft par m ²) Tufts per m ²	168 100 /m ²

Caractéristiques en matière de performance / Performance Specifications

Classement Wear Classification	EN 1307:33 Usage professionnel trafic intense EN 1307 32 Heavy Contract
Comportement au feu Flammability	Bfl-s1

Indice de réflexion lumineuse (LRV)
Light Reflectance Value (LRV)

RHO-LRV
13.3%

Isolation des bruits d'impacts ΔLw
Impact Sound Insulation ΔLw

24 dB

Absorption des bruits aériens (α)
Rating of Sound Absorption (α)

0,15

Absorption acoustique (αs)

Sound Absorption (α)

125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
-	-	-	-	-	-