



Collection : Desert

Couleur / Colour : 910

Type de pose / Installation Method



Monolithique

## Fiche Technique Product Specifications

<b>Construction</b> Carpet in tiles, loop pile	Dalle à velours bouclé structuré Carpet in tiles, loop pile
<b>Type de fibre</b> Yarn System	100% Polyamide régénéré ECONYL® 100% regenerated nylon ECONYL®
<b>Sous-couche</b> Backing	BBack (BB)
<b>Dimensions</b> Size	50x50 cm
<b>Poids de fibre</b> Pile Yarn Weight	770 g/m <sup>2</sup>
<b>Poids total</b> Total Weight	4365 g/m <sup>2</sup>
<b>Hauteur de la fibre</b> Pile Height	3.4 mm
<b>Epaisseur totale</b> Total Thickness	6.8 mm
<b>Jauge</b> Gauge	1/12 – 42p
<b>Densité (tuft par m<sup>2</sup>)</b> Tufts per m <sup>2</sup>	197 400p/m <sup>2</sup>

## Caractéristiques en matière de performance / Performance Specifications

<b>Classement</b> Wear Classification	EN 1307:33 Usage professionnel trafic intense EN 1307 33 Heavy Contract
<b>Comportement au feu</b> Flammability	Bfl-s1

**Indice de réflexion lumineuse (LRV)**  
Light Reflectance Value (LRV)

LRV – L  
59.71

LRV – Y  
27.80

**Isolation des bruits d'impacts ΔLw**  
Impact Sound Insulation ΔLw

25 dB

**Absorption des bruits aériens (αw)**  
Rating of Sound Absorption (αw)

0,20

**Absorption acoustique (αs)**

Sound Absorption (αs)

125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
0.01	0.02	0.09	0.29	0.28	0.41