

Interface®



Collection : Elevation III

Couleur / Colour : Zircona

Type de pose / Installation Method



Fiche Technique / Product Specifications

Construction	Tufté bouclé / Tufted Patterned
Type de fibre Yarn System	Polyamide 100% recyclé teint en masse 100% Solution Dyed Nylon contains recycled content
Dimensions – Conditionnement Size – Packaging	50x50 cm
Poids de fibre Pile Yarn Weight	360 g/m ²
Poids total Total Weight	3614 g/m ²
Hauteur de la fibre Pile Height	-
Epaisseur totale Total Thickness	4.4 mm
Jauge Gauge	5/64 50,4
Densité (tuft par m²) Tufts per m ²	186480 /m ²

Caractéristiques en matière de performance / Performance Specifications

Classement Wear Classification	EN 1307:33 Usage professionnel trafic intense EN 1307 33 Heavy Contract
Comportement au feu Flammability	Cfl-s1

Indice de réflexion lumineuse (LRV)
Light Reflectance Value (LRV)

LRV – L
25.30

LRV – Y
4.51

Isolation des bruits d'impacts ΔLw
Impact Sound Insulation ΔLw

16 dB

Absorption des bruits aériens (α)
Rating of Sound Absorption (α)

0,15

Absorption acoustique (α_s)

Sound Absorption (α)

125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
0.01	0.01	0.06	0.14	0.25	0.33