

Interface®

Fiche Technique / Product Specifications



Collection : Elevation

Couleur / Colour : LINEN SHADE

Type de pose / Installation Method



Construction	Dalle de moquette Microtuft à velours bouclé Microtuft Patterned Level Loop Tile
Type de fibre Yarn System	100% Polyamide 100% Nylon
Dimensions – Conditionnement Size – Packaging	50x50 cm
Poids de fibre Pile Yarn Weight	360 g/m ²
Poids total Total Weight	4154 g/m ²
Hauteur de la fibre Pile Height	0.7 mm
Epaisseur totale Total Thickness	4.8 mm
Jauge Gauge	5/64 – 50.4
Densité (tuft par m²) Tufts per m ²	186.480

Caractéristiques en matière de performance / Performance Specifications

Classement Wear Classification	EN 1307:33 Usage professionnel trafic intense EN 1307 33 Heavy Contract
Comportement au feu Flammability	Cfl-s1

Indice de réflexion lumineuse (LRV)
Light Reflectance Value (LRV)

LRV – L
43.4

LRV – Y
13.4

Isolation des bruits d'impacts ΔLw
Impact Sound Insulation ΔLw

12 dB

Absorption des bruits aériens (α)
Rating of Sound Absorption (α)

0,15

Absorption acoustique (α_s)

Sound Absorption (α_s)

125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
0.02	0.01	0.02	0.14	0.20	0.25