



Collection : Ribble

Couleur / Colour : 8902

Type de pose / Installation Method



Monolithique

Fiche Technique Product Specifications

Construction	Tufté bouclé / Tufted Patterned
Type de fibre Yarn System	Polyamide teint en masse contenant des éléments recyclés 100% Solution Dyed Nylon contains recycled content
Sous-couche Backing	
Dimensions Size	50x50 cm
Poids de fibre Pile Yarn Weight	850 g/m ²
Poids total Total Weight	4700 g/m ²
Hauteur de la fibre Pile Height	4.0 mm
Epaisseur totale Total Thickness	7.5 mm
Jauge Gauge	1/10
Densité (tuft par m²) Tufts per m ²	1580/dm ²

Caractéristiques en matière de performance / Performance Specifications

Classement Wear Classification	EN 1307:33 Usage professionnel trafic intense EN 1307 33 Heavy Contract
Comportement au feu Flammability	Bfl-s1

Indice de réflexion lumineuse (LRV)
Light Reflectance Value (LRV)

LRV – L
45.32

LRV – Y
14.77

Isolation des bruits d'impacts ΔLw
Impact Sound Insulation ΔLw

-

Absorption des bruits aériens (αw)
Rating of Sound Absorption (αw)

-

Absorption acoustique (αs)

Sound Absorption (αs)

125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
0.02	0.06	0.08	0.20	0.34	0.40