

Collection : Naturally Drawn

Référence : HSK119-73 Crow's Flight

Type de pose : Monolithique



Fiche Technique

Construction	Tufté bouclé texturée
Type de fibre	Nylon 6 ECONYL® composé à 100% de nylon
Type de sous-couche	Acoustique
Jauge	47,2/10 cm
Anti-Salissure	StainSmart
Nombre de points	44/10 cm
Dimensions – Conditionnement	45.7 x 45.7 cm – carton de 4.5 m ²
Poids de fibre	490 g/m ²
Poids total	3800 g/m ²
Hauteur du velours	2.5 mm
Épaisseur totale	8.3 mm
Densité (tuft par m ²)	207 680 /m ²

Caractéristiques en matière de performance

Classement	Classe 33 pour usage commercial
Chaise à roulettes (EN985)	A - Convient pour un usage normal (r $\geq$ 2.4)
Velours Antistatique (ISO 6356)	2,0 KV fibre à transmission permanente
Comportement au feu	Bfl-s1

Indice de réflexion lumineuse (LRV)	LRV – Valeur Y 8.9
Isolation des bruits d'impacts (ISO 10140-3)	31 dB
Absorption des bruits aériens (ISO 354)	0,25 Classe E

Absorption

acoustique

(α_s)	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
EN ISO 354	0,01	0,07	0,59	0,18	0,26	0,36