

Fiche Technique / Product Specifications



Collection : Reclaim Ribs

Couleur / Colour : A819 9945

Type de pose / Installation Method



Monolithique

Construction	Touffeté / Tuffeted
Type de fibre Yarn System	BCF Polyamide 6 Econyl
Dimensions – Conditionnement Size – Packaging	50x50 cm – 5 m ²
Poids de fibre Pile Yarn Weight	670 g/m ²
Poids total Total Weight	4150 g/m ²
Hauteur de la fibre Pile Height	3.5 mm
Epaisseur totale Total Thickness	10.5 mm
Jauge Gauge	1/10
Densité (tuft par m²) Tufts per m ²	1540 /dm ²

Caractéristiques en matière de performance / Performance Specifications

Classement Wear Classification	EN 1307: 33 Usage professionnel trafic intense EN 1307 : 33 Heavy Contract
Comportement au feu Flammability	Bfl-s1

Indice de réflexion lumineuse (LRV)
Light Reflectance Value (LRV)

L*
58.13

LRV
26.10

Isolation des bruits d'impacts ΔLw
Impact Sound Insulation ΔLw

33 dB

Absorption des bruits aériens (α)
Rating of Sound Absorption (α)

0,30

Absorption acoustique (α_s)

Sound Absorption (α)

125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
0.00	0.10	0.35	0.25	0.30	0.35