Optimal karpet

Interface®

Collection : Heuga 580

Référence : 1267037 Sky

Type de pose

Monolithique

Damier

Fiche Technique

Code Produit	1267
Construction	Velours tufté bouclé uni
Type de fibre	Polyamide
Sous-couche standard	Graphlex
Dimensions – Conditionnement	50 x 50 cm – carton de 5 m²
Poids de fibre	580 g/m² ± 5%
Poids de fibre utile	360 g/m² ±10%
Poids total	3844 g/m² ± 5%
Hauteur de fibre	2,8 mm +15% / - 10%
Epaisseur totale	5,9 mm ± 0,5 mm
Jauge – Rangs par 10 cm	1/10 - 39.4
Densité (tuft par m²)	164 000/m² ±5%

Caractéristiques en matière de performance

Classement	EN 1307:33 Usage professionnel trafic intense
UPEC Classification	U3 P3 E1 C0
Test chaises à roulettes	≥2,4 (EN 985) Utilisation continue (professionelle)
Comportement au feu	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)
Solidité des coloris à la lumière	≥7 (ISO 105-B02)

Indice de réflexion lumineuse (LRV)	LRV – Valeur L 43,6	LRV – Valeur Y 13,6
Stabilité dimensionnelle	≤0,2% (ISO 2551/EN 986)	
Isolation aux bruits d'impact ΔL_w EN ISO 10140-3	25 dB	
Coefficient d'absorption acoustique (α_w) EN ISO 11654	0,15	

Absorption acoustique (α_s) EN ISO 354

125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
0,02	0,03	0,06	0,17	0,26	0,34