



Fiche Technique / Product Specifications



Collection : Metropolitan Avenue
 Couleur / Colour : 610
 Type de pose / Installation Method



Construction	Dalle à velours bouclé Carpet in tiles, loop pile
Type de fibre Yarn System	100% Polyamide teint en masse 100% Solution Dyed Nylon
Dimensions – Conditionnement Size – Packaging	50x50 cm
Poids de fibre Pile Yarn Weight	520 g/m ²
Poids total Total Weight	4020 g/m ²
Hauteur de la fibre Pile Height	2.5 mm
Epaisseur totale Total Thickness	5.6 mm
Jauge Gauge	1/12
Densité (tuft par m²) Tufts per m ²	217 120p/m ²

Caractéristiques en matière de performance / Performance Specifications

Classement Wear Classification	EN 1307:33 Usage professionnel trafic intense EN 1307 33 Heavy Contract
Comportement au feu Flammability	Bfl-s1

Indice de réflexion lumineuse (LRV)
Light Reflectance Value (LRV)

LRV – L
53.38

p
21.40

Isolation des bruits d'impacts ΔLw
Impact Sound Insulation ΔLw

22 dB

Absorption des bruits aériens (α)
Rating of Sound Absorption (α)

0,15

Absorption acoustique (α_s)

Sound Absorption (α)

125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
0.01	0.04	0.07	0.19	0.30	0.33