

Interface®


Collection : Composure

Référence: 4169003 Solitude

Type de pose



Non-directionnel



Fiche Technique

Code Produit	4169
Construction	Velours tufté bouclé structuré à motifs
Type de fibre	Polyamide teint en masse, contenant des éléments recyclés
Sous-couche	Graphlex
Dimensions – Conditionnement	50 x 50 cm – carton de 5 m ²
Poids de fibre	570 g/m ² ± 5%
Poids total	3704 g/m ² ± 5%
Hauteur de fibre	2,6 mm +15% / - 10%
Epaisseur totale	6 mm ± 0,5 mm
Jauge – Rangs par 10 cm	1/12 - 47,2
Densité (tuft par m²)	160 480/m ² ±5%

Caractéristiques en matière de performance

Classement	EN 1307:33 Usage professionnel trafic intense
Test chaises à roulettes	≥2,4 (EN 985) Utilisation continue (professionnelle)
Comportement au feu	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)
Solidité des coloris à la lumière	≥7 (ISO 105-B02)

Indice de réflexion lumineuse (LRV)	LRV – Valeur L	LRV – Valeur Y
	24,2	4,2
Stabilité dimensionnelle	≤0,2% (ISO 2551/EN 986)	
Isolation aux bruits d'impact ΔL_w EN ISO 10140-3	23 dB	
Coefficient d'absorption acoustique (α_w) EN ISO 11654	0,20	

Absorption acoustique

(α _s)	125	250	500	1000	2000	4000
EN ISO	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
354	0,04	0,02	0,08	0,19	0,34	0,43